

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF050180

Siłownik Obrotowy Ø50 mm 180°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	180 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	50 mm
Torque at 1 bar	3.9
Zakres kontroli	+/- 5°



Ø	Ø 100				Ø 125				Ø 150				Ø 175			
	L	Ø	Ø	Ø	L	Ø	Ø	Ø	L	Ø	Ø	Ø	L	Ø	Ø	Ø
10	210	210	210	210	270	270	270	270	330	330	330	330	390	390	390	390
20	270	270	270	270	330	330	330	330	390	390	390	390	450	450	450	450
30	330	330	330	330	390	390	390	390	450	450	450	450	510	510	510	510
40	390	390	390	390	450	450	450	450	510	510	510	510	570	570	570	570
50	450	450	450	450	510	510	510	510	570	570	570	570	630	630	630	630
60	510	510	510	510	570	570	570	570	630	630	630	630	690	690	690	690
70	570	570	570	570	630	630	630	630	690	690	690	690	750	750	750	750

Dimensions in mm per standard

Dimensions 1 and 2 for reference

Ø 100																
Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
10	17.5	50	10	40	10.0	40.5	22	10	5	25	10	25	25	40	50	10.0
20	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
30	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
40	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
50	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
60	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
70	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
80	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
90	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0
100	40	40	34	10.0	10.5	21.5	22	5	30	10	14	25	30	40	40	10.0