

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF063270

Siłownik Obrotowy Ø63 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	63 mm
Torque at 1 bar	7.3
Zakres kontroli	+/- 5°



Ø	ØP x				ØP x				ØP x				ØP x			
	L	L1	L2	L3	L	L1	L2	L3	L	L1	L2	L3	L	L1	L2	L3
10	212	213	216	209	209	206	207	213	213	214	215	216	213	214	215	216
12	218	219	222	215	215	212	213	219	219	220	221	222	219	220	221	222
15	225	226	229	222	222	219	220	226	226	227	228	229	226	227	228	229
18	232	233	236	229	229	226	227	233	233	234	235	236	233	234	235	236
20	238	239	242	235	235	232	233	239	239	240	241	242	239	240	241	242
25	248	249	252	245	245	242	243	249	249	250	251	252	249	250	251	252
30	258	259	262	255	255	252	253	259	259	260	261	262	259	260	261	262
35	268	269	272	265	265	262	263	269	269	270	271	272	269	270	271	272
40	278	279	282	275	275	272	273	279	279	280	281	282	279	280	281	282
45	288	289	292	285	285	282	283	289	289	290	291	292	289	290	291	292
50	298	299	302	295	295	292	293	299	299	300	301	302	299	300	301	302
55	308	309	312	305	305	302	303	309	309	310	311	312	309	310	311	312
60	318	319	322	315	315	312	313	319	319	320	321	322	319	320	321	322
65	328	329	332	325	325	322	323	329	329	330	331	332	329	330	331	332
70	338	339	342	335	335	332	333	339	339	340	341	342	339	340	341	342
75	348	349	352	345	345	342	343	349	349	350	351	352	349	350	351	352
80	358	359	362	355	355	352	353	359	359	360	361	362	359	360	361	362
85	368	369	372	365	365	362	363	369	369	370	371	372	369	370	371	372
90	378	379	382	375	375	372	373	379	379	380	381	382	379	380	381	382
95	388	389	392	385	385	382	383	389	389	390	391	392	389	390	391	392
100	398	399	402	395	395	392	393	399	399	400	401	402	399	400	401	402

Dimensions in mm per standard

Dimensions 1 and 2 for reference

a) Dimensions in mm per standard																
Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
10	17.5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12	18.5	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
18	21.5	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
20	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
30	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
35	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
40	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
45	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
50	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
55	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
65	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
70	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
75	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
80	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
85	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
90	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
95	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
100	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86