

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF063360

Siłownik Obrotowy Ø63 mm 360°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	360 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem Ø19
Średnica tłoka	63 mm
Torque at 1 bar	7.3
Zakres kontroli	+/- 5°



Ø	100 x		125 x		160 x		200 x		250 x	
	L	Ø	L	Ø	L	Ø	L	Ø	L	Ø
10	210	10	210	10	210	10	210	10	210	10
12	210	12	210	12	210	12	210	12	210	12
14	210	14	210	14	210	14	210	14	210	14
16	210	16	210	16	210	16	210	16	210	16
18	210	18	210	18	210	18	210	18	210	18
20	210	20	210	20	210	20	210	20	210	20
22	210	22	210	22	210	22	210	22	210	22
24	210	24	210	24	210	24	210	24	210	24
26	210	26	210	26	210	26	210	26	210	26
28	210	28	210	28	210	28	210	28	210	28
30	210	30	210	30	210	30	210	30	210	30
32	210	32	210	32	210	32	210	32	210	32
34	210	34	210	34	210	34	210	34	210	34
36	210	36	210	36	210	36	210	36	210	36
38	210	38	210	38	210	38	210	38	210	38
40	210	40	210	40	210	40	210	40	210	40
42	210	42	210	42	210	42	210	42	210	42
44	210	44	210	44	210	44	210	44	210	44
46	210	46	210	46	210	46	210	46	210	46
48	210	48	210	48	210	48	210	48	210	48
50	210	50	210	50	210	50	210	50	210	50

Dimensions in mm per standard

Dimensions 1 and 2 for reference

Ø		100 x		125 x		160 x		200 x		250 x	
L		L		L		L		L		L	
10	210	10	210	10	210	10	210	10	210	10	210
12	210	12	210	12	210	12	210	12	210	12	210
14	210	14	210	14	210	14	210	14	210	14	210
16	210	16	210	16	210	16	210	16	210	16	210
18	210	18	210	18	210	18	210	18	210	18	210
20	210	20	210	20	210	20	210	20	210	20	210
22	210	22	210	22	210	22	210	22	210	22	210
24	210	24	210	24	210	24	210	24	210	24	210
26	210	26	210	26	210	26	210	26	210	26	210
28	210	28	210	28	210	28	210	28	210	28	210
30	210	30	210	30	210	30	210	30	210	30	210
32	210	32	210	32	210	32	210	32	210	32	210
34	210	34	210	34	210	34	210	34	210	34	210
36	210	36	210	36	210	36	210	36	210	36	210
38	210	38	210	38	210	38	210	38	210	38	210
40	210	40	210	40	210	40	210	40	210	40	210
42	210	42	210	42	210	42	210	42	210	42	210
44	210	44	210	44	210	44	210	44	210	44	210
46	210	46	210	46	210	46	210	46	210	46	210
48	210	48	210	48	210	48	210	48	210	48	210
50	210	50	210	50	210	50	210	50	210	50	210