

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF080360

Siłownik Obrotowy Ø80 mm 360°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°



OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	360 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem Ø24
Średnica tłoka	80 mm
Torque at 1 bar	15.7
Zakres kontroli	+/- 5°

g mm	30° S		30° E		20° E		30° E	
	1	13	1	13	1	13	1	13
32	212	213	279	260	336	307	471	354
60	274	254	330	310	387	362	484	424
80	301	288	364	339	427	402	499	464
110	328	320	414	379	491	452	547	504
140	416	386	515	465	614	554	713	661
160	498	458	598	545	691	631	789	738