

SIŁOWNIK OBROTOWY

Seria XR

XRF100270

Siłownik Obrotowy Ø100 mm 270°

- Siłownik z regulacją kąta obrotu
- ISO 15552
- od Ø32 mm do Ø100 mm
- Kąt obrotu od 90° do 360°




OPIS PRODUKTU

Siłowniki serii XR to produkty wykonane w zgodzie z międzynarodowymi standardami. Umożliwiają na współpracę ciśnienia powietrza z ruchem kątowym. Mogą być wykorzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, tekstylnym czy opakowaniowym. Ich konstrukcja nie zawiera silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Kąt obrotu	270 °
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Medium	Filtrowane i smarowane lub niesmarowane sprężone powietrze
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	Otwór pod wałek z wpustem Ø28
Średnica tłoka	100 mm
Torque at 1 bar	26.35
Zakres kontroli	+/- 5°

Dimensional L = 1.7 per octahedron
Chemicals: 1 and 2 for solution

• **Redoxpotential**
Redoxpotential

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	77.5	50	31	46	108.0	46.5	22	28	1	25	4	14	25	25	98.0	9	58	16.3	98	10						
40	82	60	50	58	108.0	58.5	21.5	22	1	30	4	14	25	30	98.0	10	60	16.3	98	10						
50	84	70	50	68	108.0	68.5	24.5	20	4	32.5	4	19	30	52.0	98	8	65	20.8	98	13						
63	119	75	60	78	108.0	78.8	26	35	8	37.5	4	19	30	57	98.0	10	75	21.8	98	13						
80	140	90	80	98	108.0	93.5	29	50	8	49.5	4	24	45	50	98.0	12	90	27.3	98	16						
900	158.5	115	80	115	102.0	98	30	60	8	57.5	4	28	50	54	98.0	17	115	33.3	98	16						