

SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria R

RH0630200

Siłownik Ø63 mm 200 mm

- Siłownik z tłumieniem magnetycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø63 mm
- Skok siłownika od 100 mm do 5700 mm



OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczyskowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagany jest długi ruch posuwisto-zwrotny lub przestrzeń robocza jest ograniczona. Produkty z serii R marki Aignep umożliwiają regulację tłumienia przy zbliżaniu się do końca skoku siłownika. Jego konstrukcja, umożliwia również instalację czujników magnetycznych, które również nasza firma posiada w ofercie.


Podane poniżej długości skoków są wartościami przykładowymi. Producent ma możliwość przygotować te siłowniki w szerokim zakresie tego parametru.

Maksymalny skok przy większości średnic tłoka to 5700 mm. Przy średnicy tłoka Ø16 mm, maksymalny skok to 4400 mm.

RH to siłownik o wykonaniu standardowym. RHL to siłownik z dodatkowym liniowym prowadzeniem, które podnosi odporność na moment skręcający.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał pokrywy	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Filtrowane i smarowane sprężone powietrze jak również niesmarowane powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,5 bar
Podłączenie	G3/8"
Skok	200 mm
Średnica tłoka	63 mm



N	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
15	65	15.5	15	49	16	16.5	80	1	5.5	84	83	7	7	86.5	10.5	10	18	17	27	45						
25	100	21	23	111	45	25	G1/8	2	8.5	85	85	18	12	125	86.5	13	27	27	40	40	45					
33	150	27	27	122	48	27	G1/4	2	12.5	86	86	7	14	86.5	124.5	26	40	36	36	52	8					
40	190	44	30	152	50	27	G1/4	4.75	15	86	86	10	17	80	58.5	36.4	54	54	69	72	9					
50	175	42	33	206	118	27	G1/4	6.5	17.7	86	86	6	18	88	75.2	56	70	70	80	80	4					
60	275	45.5	36	236	155	36	G3/8	5.5	26	88	88	15	18	123	105.5	50	78	78	106	106	14.5					