

SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria R

RHL0630320

Siłownik Ø63 mm 320 mm

- Siłownik z tłumieniem magnetycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø63 mm
- Skok siłownika od 100 mm do 5700 mm

**OPIS PRODUKTU**

Siłownik beztłoczyskowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagany jest długi ruch posuwisto-zwrotny lub przestrzeń robocza jest ograniczona. Produkty z serii R marki Aignep umożliwiają regulację tłumienia przy zbliżaniu się do końca skoku siłownika. Jego konstrukcja, umożliwia również instalację czujników magnetycznych, które również nasza firma posiada w ofercie.

Podane poniżej długości skoków są wartościami przykładowymi. Producent ma możliwość przygotować te siłowniki w szerokim zakresie tego parametru.

Maksymalny skok przy większości średnic tłoka to 5700 mm. Przy średnicy tłoka Ø16 mm, maksymalny skok to 4400 mm.

RH to siłownik o wykonaniu standardowym. RHL to siłownik z dodatkowym liniowym prowadzeniem, które podnosi odporność na moment skręcający.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Aluminium anodowane
Materiał pokrywy	Aluminium anodowane
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	8 bar
Medium	Filtrowane i smarowane sprężone powietrze jak również niesmarowane powietrze
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. zakresu ciśnienia	0,5 bar
Podłączenie	G3/8"
Skok	320 mm
Średnica tłoka	63 mm

