



## CYLINDER PANELOWY

Seria 429

42900027

Siłownik Ø10 mm 5 mm

- Do montażu panelowego
- Pojedynczego lub podwójnego działania
- od Ø6 mm do Ø16 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 15 mm



### OPIS PRODUKTU

Cylindry jedno i dwustronnego działania. Gwintowany korpus umożliwia łatwe ustawienie pozycji cylindra podczas montażu. Całe połączenie powietrza umiejscowione jest w tylnej części siłownika, za pomocą przewodu pneumatycznego Ø4 / 2,7 mm.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Funkcja</b>                                       | Jednostronnego działania, Nietłumione |
| <b>Masa</b>                                          | 0,03 kg                               |
| <b>Materiał cylindra</b>                             | Mosiądz niklowany                     |
| <b>Materiał dodatkowy</b>                            | Mosiądz niklowany                     |
| <b>Materiał nakrętki na tłoczysku</b>                | Mosiądz niklowany                     |
| <b>Materiał sprężyny</b>                             | Mosiądz                               |
| <b>Materiał tłoczyska</b>                            | Stal                                  |
| <b>Materiał uszczelnienia tłoczyska</b>              | NBR                                   |
| <b>Materiał uszczelnienia tłoka</b>                  | NBR                                   |
| <b>Max. ciśnienie</b>                                | 10 bar                                |
| <b>Max. ciśnienie robocze (pojedyncze działanie)</b> | 7 bar                                 |
| <b>Max. temperatura pracy</b>                        | 60 °C                                 |
| <b>Min. ciśnienie robocze (pojedyncze działanie)</b> | 3 bar                                 |
| <b>Min. temperatura pracy</b>                        | 5 °C                                  |

