



SIŁOWNIK OKRĄGLY

Seria 435

G435AJSN0050SSC
Siłownik Ø12 mm 50 mm

- Do agresywnych i wilgotnych środowisk
- ISO 6432
- od Ø12 mm do Ø25 mm
- Skok siłownika od 25 mm do 160 mm
- Produkt wycofywany przez producenta. Dostępne są jego zamienniki z serii MNI/CSL-RD.





OPIS PRODUKTU

Cylinder dwustronnego działania do użytku w środowisku korozyjnym, np. w przemyśle chemicznym lub spożywczym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Element magnetyczny	Tak
Funkcja	Dwustronnego działania, Nietłumione
Materiał cylindra	Stal nierdzewna 316L
Materiał dodatkowy	Stal nierdzewna
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal nierdzewna
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia tłoczyska	Witon
Materiał uszczelnienia tłoka	NBR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar

Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	M5
Skok	50 mm
Średnica tłoka	12 mm




D	AM	B	BC	MBE	BF	QCD	D	OEE	EW	F	F1	OKK	L	MM	PJ	PK	S	T	WH	XC	Y
8	12	16	12	M12x1.25	12	4 H 9	15	M5	8 d 13	46	-	Mex2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
10	12	16	12	M12x1.25	12	4 H 9	15	M5	8 d 13	46	-	Mex2,7	6	4	34	-	2	86	16	64	2
12	16	16	14	M16x1.25	14	8 H 19	15	M5	12 d 13	46.5	46.5	Mex1	6	6	34.5	34.5	3	100.2	22	75	8
16	16	16	14	M16x1.25	14	8 H 19	15	M5	12 d 13	46.5	46.5	Mex1	6	6	41.5	41.5	3	107	62	95	9
20	20	27	17.5	M20x1.5	17.5	8 H 11	28 A	G 16	16 H 11	83.5	83.5	Mex1.25	12	8	47.5	47.5	4	105	94	95	9
25	25	30	17.5	M25x1.5	17.5	8 H 11	28 A	G 16	16 H 11	83.5	83.5	Mex1.25	12	10	45.2	45.2	5	136	28	104	10

O	Z	ZB	ZM	weight	
				(4)	(5)
8	7	74	-	0.030	0.020
10	7	74	-	0.030	0.040
12	10	84.5	82.5	0.070	0.090
16	10	91	99	0.100	0.100
20	13	105	111.5	0.170	0.160
25	17	114	124.5	0.200	0.200

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional 100 mm length.

NOTE:

- Single and double acting Rod-in have the same dimensions.
- Use twice Nominal Stroke for Single Acting Rod Out.
- The mountings are always delivered separately



	O	AM	B	BC	MBE	BF	OC	D	OEE	E	F	F1	OKK	L	MM	FJ	PK	S	T	WH	XC	Y
8	12	16	12	M12x25	25	12	4 H 9	15	M5	8 0 13	46	-	M4x0,7	6	4	34	-	2	86	16	64	22
10	12	16	12	M12x25	12	4 H 9	15	M5	8 0 13	46	-	M4x0,7	6	4	34	-	2	86	16	64	22	
12	16	19	14	M16x15	34	8 H 11	18	M5	12 5 11	63,5	55	M6x1	9	6	34,5	3	100,2	22	75	29		
14	16	19	14	M16x15	12	8 H 11	18	M5	12 5 11	63,5	55	M6x1	9	6	34,5	3	107	22	82	28,5		
20	20	27	17,5	M20x15	17,5	8 H 11	25,4	G 18	16 11	63,5	83,5	M16x25	12	8	47,3	4,7	126	24	96	30		
26	20	27	17,5	M20x15	12	8 H 11	25,4	G 18	16 11	63,5	83,5	M16x25	12	10	52,5	5,25	146	28	104	36		

Q	Z	ZB	ZM	weight	
				(4)	(5)
8	7	74	-	0.030	0.020
10	7	74	-	0.030	0.040
12	10	84.5	82.5	0.070	0.090
16	10	91	99	0.100	0.100
20	13	105	111.5	0.170	0.160
25	17	114	124.5	0.200	0.200

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional 100 mm length.

NOTE:

- Single and double acting Rod-in have the same dimensions.
- Use twice Nominal Stroke for Single Acting Rod Out.
- The mountings are always delivered separately