



SIŁOWNIK OKRĄGŁY

Seria 435

G435ALSN0080SSC
Siłownik Ø20 mm 80 mm

- Do agresywnych i wilgotnych środowisk
- ISO 6432
- od Ø12 mm do Ø25 mm
- Skok siłownika od 25 mm do 160 mm
- Produkt wycofywany przez producenta. Dostępne są jego zamienniki z serii MNI/CSL-RD.



OPIS PRODUKTU

Cylinder dwustronnego działania do użytku w środowisku korozyjnym, np. w przemyśle chemicznym lub spożywczym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Element magnetyczny	Tak
Funkcja	Dwustronnego działania, Nietłumione
Materiał cylindra	Stal nierdzewna 316L
Materiał dodatkowy	Stal nierdzewna
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal nierdzewna
Materiał sworznia/śruby	POM
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia tłoczyska	Witon
Materiał uszczelnienia tłoka	NBR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar

