

CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449

G449AL1G0005A00
Siłownik Ø20 mm 5 mm







- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.

OPIS PRODUKTU


Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłoczysko nie jest obciążone siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłoczysko z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Jednostronnego działania, Nietłumione
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sprężyny	Stal nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (pojedyncze działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (pojedyncze działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	M5
Skok	5 mm
Średnica tłoka	20 mm



Ø	A	AF	B	CG	E	EE	CKF	CKX	KV	KW	ØMM	PL	ØRG	ØST	SW	TG	WH	ZA	ZB
30	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
35	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
40	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
50	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
63	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
80	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
100	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	



Ø	A	AF	B	CG	E	EE	CKF	CKX	KV	KW	ØMM	PL	ØRG	ØST	SW	TG	WH	ZA	ZB
30	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
35	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
40	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
50	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
63	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
80	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	
100	18	10	15	8.5	30	MM	MM1.25	13	4	10	10	4.2	MM	8	25	8	37	43	