



CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449

G449AMSG0015A00
Siłownik Ø25 mm 15 mm

- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.





OPIS PRODUKTU


Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłaczysko nie jest obciążone siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłaczysko z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Dwustronnego działania, Nietłumione
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	M5
Skok	15 mm
Średnica tłoka	25 mm



0	A	AF	BG	DO	E	EE	ENK	ENK	KV	KW	ENW	PL	DGO	DWT	SW	TG	WH	Za	ZB
20	18	10	13	8.8	8.8	8.8	MW125	12	4	10	10	4.2	MW1	8	20	2	27	43	
18	10	10	10	8.8	8.8	8.8	MW125	12	4	10	10	4.2	MW1	8	20	2	27	43	
20	18	10	13	8.8	8.8	8.8	MW125	12	4	10	10	4.2	MW1	8	20	2	27	43	
40	10	13	23.5	11.9	5	G15W	MW125	16	8	12	7.5	5.1	MW1	10	10	10	40	52	
50	22	18	24	19.8	8.8	G15W	MW125	16	8	12	7.5	5.7	MW1	10	10	10	40	52	
60	22	18	24	19.8	7.9	G15W	MW125	16	8	12	7.5	5.7	MW1	10	10	10	40	52	
80	28	20	28.5	19.8	7.9	G15W	MW125	24	8	10	7.5	6.7	MW1	18	10	10	10	54	



G	A	AF	BQ	GO	E	EE	DNF	DNK	KY	KW	MM	PL	ONG	OST	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	18	10	15	9	38	Mt	Mt	Mt	12	4	10	10	4,2	Mt	8	20	6	37	43
25	18	10	15	9	40	Mt	Mt	Mt	13	4	10	10	4,2	Mt	8	20	6	37	43
30	18	10	15	9	40	Mt	Mt	Mt	13	4	10	10	5,1	Mt	8	20	6	37	43
40	18	10	22,5	11	40	G/U	Mt	Mt	16	5	12	7	7	Mt	10	25	7	45	52
50	22	18	24	19,5	48	G/U	Mt	Mt	18	18	7,8	6,7	Mt	10	25	7	45	53	
60	22	18	24	19,5	79	G/U	Mt	Mt	18	18	7,5	6,7	Mt	13	25	8	49	54	
70	28	28	39,5	39,5	96	G/U	Mt	Mt	24	8	20	8,5	8,4	Mt	16	30	10	54	57