



## CYLINDER KOMPAKTOWY

Seria 449

G449AMSG0080A00  
Siłownik Ø25 mm 80 mm

- Zwarta konstrukcja z nowym wyglądem
- ISO 21287
- od Ø20 mm do Ø100 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 400 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii CCI.



### OPIS PRODUKTU

Kompaktowy siłownik spełnia normę ISO, która określa jego konstrukcję. Posiada on, jak sama nazwa wskazuje, małe wymiary gabarytowe i jest idealny do większości zastosowań, w których tłoczysko nie jest obciążone siłą promieniową. Siłownik mają gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie oraz rowki w kształcie litery T do elastycznego montażu czujników. Domyślnie cylindry mają tłoczysko z gwintem wewnętrznym, ale są możliwe do wykonanie warianty z gwintem zewnętrznym.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Funkcja</b>                                     | Dwustronnego działania, Nietłumione |
| <b>Materiał dodatkowy</b>                          | Aluminium                           |
| <b>Materiał obudowy</b>                            | Aluminium anodowane                 |
| <b>Materiał tłoczyska</b>                          | Stal nierdzewna                     |
| <b>Materiał uszczelnienia tłoczyska</b>            | PUR                                 |
| <b>Materiał uszczelnienia tłoka</b>                | PUR                                 |
| <b>Materiał wewnętrznych części</b>                | Aluminium, POM                      |
| <b>Max. ciśnienie</b>                              | 10 bar                              |
| <b>Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)</b> | 10 bar                              |
| <b>Max. temperatura pracy</b>                      | 70 °C                               |
| <b>Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)</b> | 0 bar                               |
| <b>Min. temperatura pracy</b>                      | -20 °C                              |
| <b>Montaż</b>                                      | Niezależny                          |
| <b>Podłączenie powietrza</b>                       | M5                                  |
| <b>Skok</b>                                        | 80 mm                               |
| <b>Średnica tłoka</b>                              | 25 mm                               |

