



SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria RTC

RTC-BV-R480141472
Siłownik Ø40 mm 400 mm

- Siłownik z tłumieniem pneumatycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø80 mm
- Skok siłownika nawet do 9900 mm



OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczyskowy to rozwiązanie pozwalające oszczędzić przestrzeń roboczą, w porównaniu z do klasycznego rozwiązania jakim są siłowniki z tłoczyskiem. Prezentujemy taki produkt marki Aventics, bogatej w doświadczenie w komponentach pneumatycznych.

Na stronie po niżej podane są przykładowe konfiguracje, jednak możliwa do przygotowania jest zdecydowanie większa ilość wariantów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał cylindra	Anodyzowane aluminium
Materiał dodatkowy	Anodyzowane aluminium
Materiał gniazda	Anodyzowane aluminium
Materiał uszczelnienia	PUR
Max. ciśnienie pracy	8 bar
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. ciśnienie pracy	2 bar
Min. temperatura pracy	-10 °C
Podłączenie	1/4" BSP
Skok	400 mm
Średnica tłoka	40 mm

