



## SIŁOWNIK BEZTŁOCZYSKOWY

Seria RTC

RTC-BV-R480141475  
Siłownik Ø40 mm 700 mm

- Siłownik z tłumieniem pneumatycznym
- Konstrukcja z anodowanego aluminium
- od Ø16 mm do Ø80 mm
- Skok siłownika nawet do 9900 mm



### OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczkowy to rozwiązanie pozwalające oszczędzić przestrzeń roboczą, w porównaniu z do klasycznego rozwiązania jakim są siłowniki z tłoczyskiem. Prezentujemy taki produkt marki Aventics, bogatej w doświadczenie w komponentach pneumatycznych.

Na stronie po niżej podane są przykładowe konfiguracje, jednak możliwa do przygotowania jest zdecydowanie większa ilość wariantów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Materiał cylindra</b>      | Anodyzowane aluminium |
| <b>Materiał dodatkowy</b>     | Anodyzowane aluminium |
| <b>Materiał gniazda</b>       | Anodyzowane aluminium |
| <b>Materiał uszczelnienia</b> | PUR                   |
| <b>Max. ciśnienie pracy</b>   | 8 bar                 |
| <b>Max. temperatura pracy</b> | 60 °C                 |
| <b>Min. ciśnienie pracy</b>   | 2 bar                 |
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -10 °C                |
| <b>Podłączenie</b>            | 1/4" BSP              |
| <b>Skok</b>                   | 700 mm                |
| <b>Średnica tłoka</b>         | 40 mm                 |

