



SIŁOWNIK SKRĘCANY SZPILKAMI

Seria 450

G450AQSK0700A00
Siłownik Ø160 mm 700 mm



- Solidny siłownik o długiej żywotności
- ISO 15552
- od Ø125 mm do Ø200 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 1000 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii TRB.

OPIS PRODUKTU



Siłownik dwustronnego działania zgodny z normą ISO 15552, która zastępuje on poprzednie standardy ISO i VDMA. Oznacza to, że siłowniki te zastępują wcześniejsze produkty, jeśli mają tę samą średnicę tłoka i długość skoku. Cylindry mają standardowo tłok magnetyczny i regulowane pneumatyczne tłumienie końcowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Funkcja	Dwustronnego działania, Tłumienie pneumatyczne
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal ocynkowana
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sworznia/śruby	Aluminium
Materiał tłoczyska	Hartowana stal chromowana
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	G3/4"
Skok	700 mm

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

16-rod cylinder
ISO 15552Stroke
Stroke at 2

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

16-rod cylinder
ISO 15552Stroke
Stroke at 2



Ø	A	B	C	E	DEE	CKX	NV	KW	L	L ₂	M	ØMM	N	PL	ØHT	SW	TG	VA	VO	W	Z	ZM	WHT	W
32	22	35	16	48	15	18	10	105	54	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
40	24	38	18	54	16	20	110	105	64	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
50	27	40	20	60	18	25	120	120	75	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
63	32	48	25	72	20	30	130	130	90	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
80	36	54	30	84	25	35	140	140	105	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
100	40	60	35	96	30	40	150	150	120	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
125	45	72	40	108	35	45	160	160	135	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
160	50	84	45	120	40	50	170	170	150	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
200	56	96	50	132	45	55	180	180	165	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16

(1) Cylinder weight at 5 mm stroke.



(2) Weight to be added per additional 100 mm length.

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

16-rod cylinder
ISO 15552Stroke
Stroke at 2

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

16-rod cylinder
ISO 15552Stroke
Stroke at 2

Ø	A	B	C	E	DEE	CKX	NV	KW	L	L ₂	M	ØMM	N	PL	ØHT	SW	TG	VA	VO	W	Z	ZM	WHT	W
32	22	35	16	48	15	18	10	105	54	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
40	24	38	18	54	16	20	110	105	64	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
50	27	40	20	60	18	25	120	120	75	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
63	32	48	25	72	20	30	130	130	90	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
80	36	54	30	84	25	35	140	140	105	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
100	40	60	35	96	30	40	150	150	120	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
125	45	72	40	108	35	45	160	160	135	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
160	50	84	45	120	40	50	170	170	150	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16
200	56	96	50	132	45	55	180	180	165	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16	159	16

(1) Cylinder weight at 5 mm stroke.

(2) Weight to be added per additional 100 mm length.