



SIŁOWNIK SKRĘCANY SZPILKAMI

Seria 450

G450ARSK0080A00
Siłownik Ø200 mm 80 mm



- Solidny siłownik o długiej żywotności
- ISO 15552
- od Ø125 mm do Ø200 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 1000 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii TRB.

OPIS PRODUKTU


Siłownik dwustronnego działania zgodny z normą ISO 15552, która zastępuje on poprzednie standardy ISO i VDMA. Oznacza to, że siłowniki te zastępują wcześniejsze produkty, jeśli mają tę samą średnicę tłoka i długość skoku. Cylindry mają standardowo tłok magnetyczny i regulowane pneumatyczne tłumienie końcowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Funkcja	Dwustronnego działania, Tłumienie pneumatyczne
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal ocynkowana
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sworznia/śruby	Aluminium
Materiał tłoczyska	Hartowana stal chromowana
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	G3/4"
Skok	80 mm

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER


In-rod cylinder
ISO 15552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER






In-rod cylinder
ISO 15552

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

In-rod cylinder
ISO 15552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

In-rod cylinder
ISO 15552

Ø	A	DP	DP	E	DEE	CKX	NV	KW	L	L	M	ØMM	N	PL	ØHT	SW	TG	VA	VO	MM	ZJ	ZM	WGT	WGT
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
32	22	30	16	48	15	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	24	32	18	54	16	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50	27	40	20	60	18	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
63	32	48	24	72	21	30	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
80	36	54	28	84	24	36	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
100	42	66	34	108	28	48	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
125	50	81	40	135	34	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
160	60	100	48	162	40	72	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
200	72	126	58	198	48	90	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

(1) Stroke at 5 mm stroke.

(2) Weight to be added per additional 100 mm length.

Ø	A	DP	DP	E	DEE	CKX	NV	KW	L	L	M	ØMM	N	PL	ØHT	SW	TG	VA	VO	MM	ZJ	ZM	WGT	WGT
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
32	22	30	16	48	15	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	24	32	18	54	16	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50	27	40	20	60	18	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
63	32	48	24	72	21	30	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
80	36	54	28	84	24	36	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
100	42	66	34	108	28	48	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
125	50	81	40	135	34	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
160	60	100	48	162	40	72	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
200	72	126	58	198	48	90	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

(1) Stroke at 5 mm stroke.

(2) Weight to be added per additional 100 mm length.