



SIŁOWNIK SKRĘCANY SZPILKAMI

Seria 450

G450ARSK0500A00
Siłownik Ø200 mm 500 mm



- Solidny siłownik o długiej żywotności
- ISO 15552
- od Ø125 mm do Ø200 mm
- Skok siłownika od 5 mm do 1000 mm
- Produkt wycofany przez producenta. Dostępne są zamienniki z serii TRB.



OPIS PRODUKTU

Siłownik dwustronnego działania zgodny z normą ISO 15552, która zastępuje on poprzednie standardy ISO i VDMA. Oznacza to, że siłowniki te zastępują wcześniejsze produkty, jeśli mają tę samą średnicę tłoka i długość skoku. Cylindry mają standardowo tłok magnetyczny i regulowane pneumatyczne tłumienie końcowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Dwustronnego działania, Tłumienie pneumatyczne
Materiał dodatkowy	Aluminium
Materiał nakrętki na tłoczysku	Stal ocynkowana
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał sworznia/śruby	Aluminium
Materiał tłoczyska	Hartowana stal chromowana
Materiał uszczelnienia tłoczyska	PUR
Materiał uszczelnienia tłoka	PUR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, POM
Max. ciśnienie	10 bar
Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	10 bar
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie)	0 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Montaż	Niezależny
Podłączenie powietrza	G3/4"
Skok	500 mm

THROUGH-ROD TYPE CYCLINDER
Tie-rod cylinder
ISO 15552



Q	A	OS	SG	E	DEE	OKK	KV	KW	L2	L8	M	OMM	N	PL	OT	SW	TH	TG	VA	VD	WH	ZJ	ZN	length
																								(n)
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26	130	148	0.586	2.239
32	22	30	16	68	014	M1H1S1	24	8	17	94	12	142	14	88	10	35	5.6	4	4	26				

(3) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(4) Weight to be added per additional 100 mm length.