

## SG2 EXTENDED, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG2-30-015-OO-E-C  
957801340 Kurtyna świetlna Extended, Typ 2, 150  
mm/30 mm/0,2-19 m

- Zasięg do 19 m
- Wysokość ochronna 150 ... 1800 mm
- Typ 2, PLc, SIL 1
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9 mm
- Standardowe funkcje, restart automatyczny lub manualny



### OPIS PRODUKTU

Standardowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 2 z rodziny SG2 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki). Posiadają możliwość ustawienia pracy w trybie restartu manualnego lub automatycznego, realizację funkcji testu oraz funkcji nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM). W kurtynach możliwe jest skrócenie zasięgu działania do 9 m w celu redukcji wzajemnego zakłócania się dwóch kurtyn znajdujących się bardzo blisko siebie. Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Czas reakcji</b>	8 ms
<b>DC</b>	97,50%
<b>Dopuszczenia</b>	CE, cULus, TÜV
<b>Liczba wiązek świetlnych</b>	8
<b>Maks. długość kabla</b>	50 m
<b>Maks. prąd styku</b>	0,5 A
<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium
<b>Max. temperatura pracy</b>	55 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	0 °C
<b>MTTFd</b>	273 year
<b>Napięcie zasilania</b>	24 V DC
<b>PL</b>	c (EN ISO 13849-1)
<b>SIL</b>	1 (EN IEC 62061)
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65

<b>T1 (w latach)</b>	20
<b>Tolerancja napięcia</b>	±20 %
<b>Wysokość pola ochronnego</b>	150 mm
<b>Zasięg</b>	0,2-19 m

