OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SG2 EXTENDED, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG2-30-015-OO-E-C
957801340 Kurtyna świetlna Extended, Typ 2, 150 mm/30 mm/0,2-19 m



- Zasięg do 19 m
- Wysokość ochronna 150 ... 1800 mm
- Typ 2, PLc, SIL 1
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9 mm
- Standardowe funkcje, restart automatyczny lub manualny

OPIS PRODUKTU

Standardowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 2 z rodziny SG2 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki). Posiadają możliwość ustawienia pracy w trybie restartu manualnego lub automatycznego, realizację funkcji testu oraz funkcji nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM). W kurtynach możliwe jest skrócenie zasięgu działania do 9 m w celu redukcji wzajemnego zakłócania się dwóch kurtyn znajdujących się bardzo blisko siebie. Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	8 ms
DC	97,50%
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV
Liczba wiązek świetlnych	8
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
MTTFd	273 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	c (EN ISO 13849-1)
SIL	1 (EN IEC 62061)
Stopień ochrony IP	IP65

T1 (w latach)	20
Tolerancja napięcia	±20 %
Wysokość pola ochronnego	150 mm
Zasięg	0,2-19 m











