

## SG2 MUTING, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG2-30-030-OO-W  
957801700 Kurtyna świetlna Muting, Typ 2, 300 mm/30 mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20 m
- Wysokość ochronna 300 ... 1800 mm
- Typ 2, PLc, SIL 1
- Kompaktowe profile 35 x 41 mm
- Brak martwej strefy



### OPIS PRODUKTU

Warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 2 z rodziny SG2 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki) posiadające zintegrowaną obsługę funkcji muting. Posiadają możliwość ustawienia pracy w trybie restartu manualnego lub automatycznego, realizację funkcji testu oraz funkcji nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM). W kurtynach możliwe jest skrócenie zasięgu działania do 12 m w celu redukcji wzajemnego zakłócania się dwóch kurtyn znajdujących się bardzo blisko siebie. Kurtyny dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Czas reakcji</b>	13 ms
<b>DC</b>	97,50%
<b>Dopuszczenia</b>	CE, TÜV
<b>Liczba wiązek świetlnych</b>	16
<b>Maks. długość kabla</b>	50 m
<b>Maks. prąd styku</b>	0,5 A
<b>Materiał obudowy</b>	Aluminium
<b>Max. temperatura pracy</b>	50 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	0 °C
<b>MTTFd</b>	273 year
<b>PL</b>	c (EN ISO 13849-1)
<b>SIL</b>	1 (EN 61805)
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>T1 (w latach)</b>	20

<b>Tolerancja napięcia</b>	±20 %
<b>Wysokość pola ochronnego</b>	300 mm
<b>Zasięg</b>	0,2-20 m