OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SG2 MUTING, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG2-30-030-OO-W
957801700 Kurtyna świetlna Muting, Typ 2, 300 mm/30 mm/0,2-20 m



- Zasięg do 20 m
- Wysokość ochronna 300 ... 1800 mm
- Typ 2, PLc, SIL 1
- Kompaktowe profile 35 x 41 mm
- Brak martwej strefy

OPIS PRODUKTU

Warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 2 z rodziny SG2 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki) posiadające zintegrowaną obsługę funkcji muting. Posiadają możliwość ustawienia pracy w trybie restartu manualnego lub automatycznego, realizację funkcji testu oraz funkcji nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM). W kurtynach możliwe jest skrócenie zasięgu działania do 12 m w celu redukcji wzajemnego zakłócania się dwóch kurtyn znajdujących się bardzo blisko siebie. Kurtyny dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	13 ms
DC	97,50%
Dopuszczenia	CE, TÜV
Liczba wiązek świetlnych	16
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
MTTFd	273 year
PL	c (EN ISO 13849-1)
SIL	1 (EN 61805)
Stopień ochrony IP	IP65
T1 (w latach)	20

Tolerancja napięcia	±20 %
Wysokość pola ochronnego	300 mm
Zasięg	0,2-20 m