

SG4 BASE, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG4-30-015-OO-E
957901120 Kurtyna świetlna Base, Typ 4, 150 mm/30 mm/0,2-19 m

- Zasięg do 19 m
- Wysokość ochronna 150 ... 1800 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9 mm
- Standardowe funkcje, restart automatyczny lub manualny



OPIS PRODUKTU

Standardowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SG4 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki). Posiadają możliwość ustawienia pracy w trybie restartu manualnego lub automatycznego, realizację funkcji testu oraz funkcji nadzorowania zewnętrznych stykników (EDM). Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
DC	99 %
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV
Liczba wiązek świetlnych	8
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
MTTFd	444 year
PL	e (EN ISO 13849-1)
SIL	3 (EN IEC 62061)
Stopień ochrony IP	IP65
T1 (w latach)	20

Tolerancja napięcia	±20 %
Type	Ochrona palców i dłoni
Wysokość pola ochronnego	150 mm
Zasięg	0,2-19 m
Zgodność z	EMC, LVD, MD

