

SG-DM

Lustra narożne kurtyn świetlnych

SG-DM-150
 95ASE1670 Lustro narożne 150 mm



- Dla kurtyn o wysokości pola ochronnego do 1800 mm
- Montaż indywidualny, na kolumnie SG-PSB lub na wsporniku SE-S
- Szerokość lustra 80 mm

OPIS PRODUKTU

Lustro powinno być co najmniej 100 mm dłuższe niż wysokość pola ochronnego kurtyny, np. dla SG2-30-090-OO-E (wysokość pola ochronnego 900 mm) należy zastosować lustro SG-DM 1200.

Montaż na kolumnie SG-PSB wymaga zastosowania zestawu montażowego ST-PS-DM (zawiera 2 uchwyty mocujące), który nie jest dostarczany w komplecie.

Montaż na wsporniku SE-S wymaga zastosowania zestawu montażowego ST-DM (zawiera 2 uchwyty mocujące z regulacją położenia), który nie jest dostarczany w komplecie.

Na każdym lustrze następuje strata mocy światła kurtyny co oznacza skrócenie zasięgu jej działania. Dla systemu z jednym lustrem zasięg maleje o 15%, dla systemu z dwoma lustrami całkowity zasięg maleje o 35%, dla systemu z trzema lustrami całkowity zasięg maleje o 50%.

Podczas montażu systemu kurtyny z lustrami oraz ew. późniejszej ich korekcy położenia sugeruje się zastosowanie wskaźnika laserowego SG-LP, który znacznie ułatwia osiowanie profili optycznych kurtyny oraz luster.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	Szkoło, Metal
Wymiary	89x154x95mm

