

KURTYNA SH4 BASE, 14MM

SH4-14-1500-B-5

Kurtyna świetlna Basic, Typ 4, 1500mm/14mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	21 ms
Funkcja	Automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	150
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1500 mm
Zasięg pracy	0,2-10 m

Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 5-pin

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

