

SH4 STANDARD, 14 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa z wbudowanym systemem osiowania

SH4-14-0300-S-8
957920015 Kurtyna świetlna Standard, Typ 4, 300 mm/14 mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Brak martwej strefy



OPIS PRODUKTU

Standardowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca). Wytrzymała obudowa dostosowana do trudnych warunków otoczenia oraz specjalna konstrukcja optoelektroniki zapewniają najlepszą efektywność działania. Dzięki wskaźnikom statusu oraz funkcji wspomagającej osiowanie, kurtyny wydajnie spełniają wymagania odpowiednich aplikacji przemysłowych. Posiadają możliwość konfiguracji restartu manualnego lub automatycznego, funkcję testu oraz funkcję nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM). Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Czas reakcji | 9 ms |
| Funkcja | EDM, Ręczny/automatyczny restart |
| Liczba wiązek świetlnych | 30 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Max. temperatura pracy | 55 °C |
| Min. temperatura pracy | -30 °C |
| MTTFd | 43 year |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| PL | e |
| SIL | 3 |
| Tolerancja napięcia | ± 20% |
| Typ | 4 |
| Wyjścia bezpieczne | 2 x OSSD |

