

## SH4 BODY BASE

SH4-4-1200-S-8

Kurtyna świetlna SH4 Body Standard, 4 promienie,  
1200 mm/70 m

- Ochrona ciała, Typ 4, PLe
- Zasięg do 70m
- Zakres temperatur: -30...+55 °C
- 2 wyjścia bezpieczne OSSD





### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Czas reakcji             | 15 ms                            |
| Funkcja                  | Ręczny/automatyczny restart, EDM |
| Liczba wiązek świetlnych | 4                                |
| Materiał obudowy         | Aluminium                        |
| MTTFd                    | 43 year                          |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC                          |
| Odporność na wstrząsy    | 25g x 6 ms x 600                 |
| PL                       | e                                |
| SIL                      | 3                                |
| Stopień ochrony IP       | IP65, IP67                       |
| Tolerancja napięcia      | ± 20%                            |
| Typ                      | 4                                |
| Waga                     | 1.4 Kg/mt (single bar)           |
| Wyjścia bezpieczne       | 2 x OSSD                         |
| Wysokość pola ochronnego | 1200 mm                          |
| Zasięg pracy             | 15 / 70m                         |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Złącze kablowe nadajnika  | M12, 5-pin |
| Złącze kablowe odbiornika | M12, 8-pin |

| RECEIVER<br>STANDARD                                                              | EMITTER                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RX M12 MALE 8 PIN                                                                 | TX M12 MALE 5 PIN                                                                 |
|  |  |
| 1- RESET/RESTART (white)                                                          | 1 - 24V (brown)                                                                   |
| 2- 24V (brown)                                                                    | 2 - TEST (white)                                                                  |
| 3- EDM SEL (green)                                                                | 3 - 0V (blue)                                                                     |
| 4- EDM (yellow)                                                                   | 4 - NOT CONNECTED (black)                                                         |
| 5- OSSD1 (grey)                                                                   | 5 - COM (grey)                                                                    |
| 6- OSSD2 (pink)                                                                   |                                                                                   |
| 7- 0V (blue)                                                                      |                                                                                   |
| 8- MAN_AUTO (red)                                                                 |                                                                                   |

