

SH4 BASE, 14 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SH4-14-0450-B-5
957920002 Kurtyna świetlna Base, Typ 4, 450 mm/14 mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Brak martwej strefy





OPIS PRODUKTU

Bazowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca). Wytrzymała obudowa dostosowana do trudnych warunków otoczenia oraz specjalna konstrukcja optoelektroniki zapewniają najlepszą efektywność działania. Dzięki wskaźnikom statusu oraz funkcji wspomagającej osiowanie, kurtyny wydajnie spełniają wymagania odpowiednich aplikacji przemysłowych. Kurtyny działają tylko w trybie restartu automatycznego. Dostarczane są ze standardowymi uchwytyami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	10 ms
Funkcja	Automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	45
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4

Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	450 mm
Zasięg pracy	0,2-10 m
Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 5-pin

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

