

## KURTYNA SH4 BASE, 14MM

SH4-14-0750-B-5

Kurtyna świetlna Basic, Typ 4, 750mm/14mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm





### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Czas reakcji             | 13 ms                |
| Funkcja                  | Automatyczny restart |
| Liczba wiązek świetlnych | 75                   |
| Materiał obudowy         | Aluminium            |
| Max. temperatura pracy   | 55 °C                |
| Min. temperatura pracy   | -30 °C               |
| MTTFd                    | 43 year              |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC              |
| PL                       | e                    |
| Rozdzielczość            | 14 mm                |
| SIL                      | 3                    |
| Tolerancja napięcia      | ± 20%                |
| Typ                      | 4                    |
| Wyjścia bezpieczne       | 2 x OSSD             |
| Wysokość pola ochronnego | 750 mm               |
| Zasięg pracy             | 0,2-10 m             |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Złącze kablowe nadajnika  | M12, 5-pin |
| Złącze kablowe odbiornika | M12, 5-pin |

| RECEIVER<br>BASE                                                                  | EMITTER                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RX M12 MALE 5 PIN                                                                 | TX M12 MALE 5 PIN                                                                 |
|  |  |
| 1 - 24V (brown)                                                                   | 1 - 24V (brown)                                                                   |
| 2 - OSSD1 (white)                                                                 | 2 - TEST (white)                                                                  |
| 3 - 0V (blue)                                                                     | 3 - 0V (blue)                                                                     |
| 4 - OSSD2 (black)                                                                 | 4 - NOT CONNECTED (black)                                                         |
| 5 - COM (grey)                                                                    | 5 - COM (grey)                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                   |

