

SH4 STANDARD MUTING, 14 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa z wbudowanym systemem osiowania

SH4-14-0300-SM-8-5
957920565 Kurtyna świetlna Standard Muting, Typ 4,
300 mm/14 mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Brak martwej strefy



OPIS PRODUKTU

Standardowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca) posiadające zintegrowaną obsługę funkcji muting. Wytrzymała obudowa dostosowana do trudnych warunków otoczenia oraz specjalna konstrukcja optoelektroniki zapewniają najlepszą efektywność działania. Dzięki wskaźnikom statusu oraz funkcji wspomagającej osiowanie, kurtyny wydajnie spełniają wymagania odpowiednich aplikacji przemysłowych. Posiadają możliwość konfiguracji restartu manualnego lub automatycznego, funkcję testu oraz funkcję nadzorowania zewnętrznych stykników (EDM). W kurtynach tych można też skonfigurować kodowanie wiązek świetlnych w celu uniknięcia wzajemnego zakłócania się kurtyn. Dostarczane są ze standardowymi uchwytyami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
Funkcja	Muting, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	30
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%

