

SH4 ADVANCED, 14MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa z wbudowanym systemem osiowania

SH4-14-1650-A-12
957920156 Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 1650 mm/14 mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Brak martwej strefy, muting i/lub blanking, konfiguracja przez wi-fi



OPIS PRODUKTU

Zaawansowane warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca) i rozszerzonymi funkcjami. Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie. Posiadają możliwość konfiguracji restartu manualnego lub automatycznego, funkcję testu oraz funkcję nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM). Kurtyny posiadają wskaźniki statusu oraz wbudowany laserowy system osiowania profili optycznych. W kurtynach zintegrowane są dodatkowe funkcje: muting, floating blanking, fixed blanking oraz reduced resolution, które konfigurowalne są z komputera lub smartfona poprzez wi-fi. W kurtynach możliwe jest ustawienie 2 rodzajów kodowania wiązek świetlnych w celu eliminacji wzajemnego zakłócania się dwóch kurtyn znajdujących się bardzo blisko siebie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	23 ms
Funkcja	Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	165
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%

