

## KURTYNA SH4 ADVANCED, 14MM

SH4-14-2250-A-12

Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 2250mm/14mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Muting i/lub blanking, konfiguracja przez Wifi



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Czas reakcji             | 29 ms                                                |
| Funkcja                  | Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart |
| Liczba wiązek świetlnych | 225                                                  |
| Materiał obudowy         | Aluminium                                            |
| Max. temperatura pracy   | 55 °C                                                |
| Min. temperatura pracy   | -30 °C                                               |
| MTTFd                    | 43 year                                              |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC                                              |
| PL                       | e                                                    |
| Rozdzielczość            | 14 mm                                                |
| SIL                      | 3                                                    |
| Tolerancja napięcia      | ± 20%                                                |
| Typ                      | 4                                                    |
| Wyjścia bezpieczne       | 2 x OSSD                                             |
| Wysokość pola ochronnego | 2250 mm                                              |
| Zasięg pracy             | 0,2-10 m                                             |

### Złącze kablowe odbiornika

M12, 12-pin

