

KURTYNA SH4 ADVANCED, 14MM

SH4-14-2250-A-12-5

Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 2250mm/14mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Muting i/lub blanking, konfiguracja przez Wifi



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	29 ms
Funkcja	Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	225
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	2250 mm
Zasięg pracy	0,2-10 m

Złącze kablowe nadajnika

M12, 5-pin + M12, 5-pin

Złącze kablowe odbiornika

M12, 12-pin + M12, 5-pin

RECEIVER DUAL CONNECTOR	EMITTER DUAL CONNECTOR
RX M12 MALE 12 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
 1 - 24V (brown) 2 - 0V (blue) 3 - GP_IN1 (white) 4 - GP_IN2 (green) 5 - OSSD2 (pink) 6 - GP_IN3 (yellow) 7 - GP_IN4 (black) 8 - OSSD1 (grey) 9 - OVR2 (red) 10 - GP_I01 (violet) 11 - GP_I02 (grey-pink)³ 12 - NOT CONNECTED (red-blue)	 1 - 24V (brown) 2 - TEST/(AIMER) (white)¹ 3 - 0V (blue) 4 - CODE (black)² 5 - COM (grey)
RX M12 FEMALE 5 PIN	TX M12 FEMALE 5 PIN
 1 - 24V OUT (brown) 2 - GP_IN5 (white) 3 - 0V OUT (blue) 4 - GP_IN6 (black) 5 - GP_I02 (grey)⁴	 1 - 24V OUT (brown) 2 - TEST/(AIMER) (white) 3 - 0V OUT (blue) 4 - CODE (black) 5 - CASCOM (grey)

