OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SH4 CASCADE, 14MM

Kurtyny Slave do kaskadowych kurtyn świetlnych bezpieczeństwa

SH4-14-0300-C-5-5
957920029 Kurtyna Slave SH4 Cascade, Typ 4, 300 mm/14 mm/0,2-10 m



- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Działają w połączeniu szeregowym z kurtynami Standard Muting lub Advanced

OPIS PRODUKTU

Warianty Slave kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca) do połączenia kaskadowego z kurtynami SH4 Standard Muting lub SH4 Advanced. W profilach optycznych znajduje się wbudowany laserowy system osiowania profili optycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
Liczba wiązek świetlnych	30
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	300 mm
Zasięg pracy	0,2-10 m

Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin + M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 5-pin + M12, 5-pin