

## SH4 CASCADE, 14MM

Kurtyny Slave do kaskadowych kurtyn świetlnych bezpieczeństwa

SH4-14-0300-C-5-5  
957920029 Kurtyna Slave SH4 Cascade, Typ 4, 300 mm/14 mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Działają w połączeniu szeregowym z kurtynami Standard Muting lub Advanced



### OPIS PRODUKTU

Warianty Slave kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca) do połączenia kaskadowego z kurtynami SH4 Standard Muting lub SH4 Advanced. W profilach optycznych znajduje się wbudowany laserowy system osiowania profili optycznych.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
Liczba wiązek świetlnych	30
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	300 mm
Zasięg pracy	0,2-10 m

<b>Złącze kablowe nadajnika</b>	M12, 5-pin + M12, 5-pin
<b>Złącze kablowe odbiornika</b>	M12, 5-pin + M12, 5-pin