

SH4 CASCADE, 14MM

Kurtyny Slave do kaskadowych kurtyn świetlnych
bezpieczeństwa

SH4-14-1950-C-5-5
957920040 Kurtyna Slave SH4 Cascade, Typ 4, 1950
mm/14 mm/0,2-10 m

- Zasięg do 10 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Działają w połączeniu szeregowym z kurtynami Standard Muting lub Advanced



OPIS PRODUKTU

Warianty Slave kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 14 mm (ochrona palca) do połączenia kaskadowego z kurtynami SH4 Standard Muting lub SH4 Advanced. W profilach optycznych znajduje się wbudowany laserowy system osiowania profili optycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	26 ms
Liczba wiązek świetlnych	195
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1950 mm

Zasięg pracy	0,2-10 m
Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin + M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 5-pin + M12, 5-pin