

KURTYNA SH4 STANDARD, 30MM

SH4-30-1050-S-8

Kurtyna świetlna Standard, Typ 4, 1050mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	11 ms
Funkcja	EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	42
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1050 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m

Złącze kablowe odbiornika

M12, 8-pin

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
 1 - RESET/RESTART (white) 2 - 24V (brown) 3 - EDM SEL (green) 4 - EDM (yellow) 5 - OSSD1 (grey) 6 - OSSD2 (pink) 7 - 0V (blue) 8 - MAN_AUTO (red)	 1 - 24V (brown) 2 - TEST (white) 3 - 0V (blue) 4 - NOT CONNECTED (black) 5 - COM (grey)

