

KURTYNA SH4 STANDARD, 30MM

SH4-30-2100-S-8

Kurtyna świetlna Standard, Typ 4, 2100mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm





OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	16 ms
Funkcja	EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	84
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	2100 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m

Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 8-pin

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1- RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	

