

SH4 STANDARD MUTING, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa z wbudowanym systemem osiowania

SH4-30-1800-SM-8

957920109 Kurtyna świetlna Standard Muting, Typ 4,
1800 mm/30 mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20 m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250 mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40 mm
- Brak martwej strefy



OPIS PRODUKTU

Standardowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SH4 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki) posiadające zintegrowaną obsługę funkcji muting. Wytrzymała obudowa dostosowana do trudnych warunków otoczenia oraz specjalna konstrukcja optoelektroniki zapewniają najlepszą efektywność działania. Dzięki wskaźnikom statusu oraz funkcji wspomagającej osiowanie, kurtyny wydajnie spełniają wymagania odpowiednich aplikacji przemysłowych. Posiadają możliwość konfiguracji restartu manualnego lub automatycznego, funkcję testu oraz funkcję nadzorowania zewnętrznych stykników (EDM). W kurtynach tych można też skonfigurować kodowanie wiązek świetlnych w celu uniknięcia wzajemnego zakłócania się kurtyn. Dostarczane są ze standardowymi uchwytyami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	14 ms
Funkcja	Ręczny/automatyczny restart, EDM, Muting
Liczba wiązek świetlnych	72
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%

Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1800 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m
Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 8-pin

