

KURTYNA SH4 ADVANCED, 30MM

SH4-30-0450-A-12

Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 450mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Muting i/lub blanking, konfiguracja przez Wifi



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	8 ms
Funkcja	Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	18
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	450 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m

Złącze kablowe odbiornika

M12, 12-pin

EMITTER

TX M12 MALE 5 PIN



- | |
|-------------------------|
| 1 - 24V (brown) |
| 2 - TEST/(A)MER (white) |
| 3 - 0V (blue) |
| 4 - CODE (black) |
| 5 - COM (grey) |

