

KURTYNA SH4 ADVANCED, 30MM

SH4-30-1650-A-12

Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 1650mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Muting i/lub blanking, konfiguracja przez Wifi



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	14 ms
Funkcja	Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	66
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1650 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m

Złącze kablowe nadajnika	M12, 5-pin
Złącze kablowe odbiornika	M12, 12-pin

RECEIVER

RX M12 MALE 12 PIN

1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)
3 - GP_IN1 (white)
4 - GP_IN2 (green)
5 - OSSD2 (pink)
6 - GP_IN3 (yellow)
7 - GP_IN1 (black)
8 - OSSD1 (grey)
9 - GP_IN4 (red)
10 - GP_IN2 (violet)
11 - OVR2 (grey-pink)
12 - GP_IN5 (red-blue)

EMITTER

TX M12 MALE 5 PIN

1 - 24V (brown)
2 - TEST/ALMER (white)
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)
5 - COM (grey)

