

KURTYNA SH4 ADVANCED, 30MM

SH4-30-1050-A-12-5

Kurtyna świetlna Advanced, Typ 4, 1050mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Muting i/lub blanking, konfiguracja przez Wifi



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	11 ms
Funkcja	Muting, Wygaszanie, EDM, Ręczny/automatyczny restart
Liczba wiązek świetlnych	42
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
MTTFd	43 year
Napięcie zasilania	24 V DC
PL	e
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1050 mm
Zasięg pracy	0,2-20 m

Złącze kablowe odbiornika

M12, 12-pin + M12, 5-pin

- 1 - 24V OUT (brown)
- 2 - TEST/(AJMER) (white)
- 3 - 0V OUT (blue)
- 4 - CODE (black)
- 5 - CASCOM (grey)

MODEL	L. (mm)
SWH-30-0200-0-0	307
SWH-30-0400-0-0	429
SWH-30-0600-0-0	547
SWH-30-0700-0-0	751
SWH-30-0900-0-0	945
SWH-30-1000-0-0	1049
SWH-30-1200-0-0	1209
SWH-30-1300-0-0	1309
SWH-30-1600-0-0	1569
SWH-30-1800-0-0	1849
SWH-30-2000-0-0	2049
SWH-30-2200-0-0	2249