

## KURTYNA SH4 CASCADE, 30MM

SH4-30-1200-C-5-5

Kurtyna świetlna kaskadowa, Typ 4,  
1200mm/30mm/0,2-20 m

- Zasięg do 20m
- Wysokość ochronna 300 ... 2250mm
- Typ 4, PLe, SIL 3
- Kompaktowe profile 35 x 40mm
- Działa w połączeniu z kurtynami Standard Muting lub Advanced



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Czas reakcji             | 12 ms                   |
| Liczba wiązek świetlnych | 48                      |
| Materiał obudowy         | Aluminium               |
| Max. temperatura pracy   | 55 °C                   |
| Min. temperatura pracy   | -30 °C                  |
| MTTFd                    | 43 year                 |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC                 |
| PL                       | e                       |
| Rozdzielczość            | 30 mm                   |
| SIL                      | 3                       |
| Tolerancja napięcia      | ± 20%                   |
| Typ                      | 4                       |
| Wyjścia bezpieczne       | 2 x OSSD                |
| Wysokość pola ochronnego | 1200 mm                 |
| Zasięg pracy             | 0,2-20 m                |
| Złącze kablowe nadajnika | M12, 5-pin + M12, 5-pin |

**Złącze kablowe odbiornika**

M12, 5-pin + M12, 5-pin