

KURTYNA SG4-B 14, OCHRONA PALCA, 5-PIN

SG4-14-045-OO-X

Kurtyna świetlna Typ 4 450mm/14mm/0,2-6 m

- Typ 4, PL e
- Zasięg do 6m
- Podstawowe funkcje
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9mm
- Wysokość ochronna 150 ... 1800mm




OPIS PRODUKTU

Funkcja

- Ochrona palca, rozdzielczość 14 mm, zasięg 0,2-6 m
- Prosta kurtyna świetlna z podstawowymi funkcjami
- Profil 32,3x36,9 mm

Kurtyny świetlne Datalogic posiadają trzyletnią gwarancję.



Przykładowe aplikacje

Ochrona palca ($R \leq 14$ mm)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	18 ms
DC	98,80%

Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV
Liczba wiązek świetlnych	48
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
MTTFd	444 year
PL	e (EN ISO 13849-1)
Rozdzielczość	14 mm
SIL	3 (EN IEC 61508)
Stopień ochrony IP	IP65
T1 (w latach)	20
Tolerancja napięcia	±20 %
Wysokość pola ochronnego	450 mm
Zasięg	0,2-6 m
Zgodność z	EMC, LVD, MD

