

## SG4 BASE AUTORESTART, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG4-30-015-OO-X  
957901690 Kurtyna świetlna Base Autorestart, Typ 4,  
150 mm/30 mm/0,2-19 m

- Zasięg do 19 m
- Wysokość ochronna 150 ... 1800 mm
- Typ 4, PL e, SIL 3
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9 mm
- Podstawowe funkcje, restart automatyczny



### OPIS PRODUKTU

Bazowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SG4 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki). Działają tylko w trybie restartu automatycznego. Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
DC	98,80%
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV
Liczba wiązek świetlnych	8
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
MTTFd	444 year
PL	e (EN ISO 13849-1)
SIL	3 (EN IEC 61508)
Stopień ochrony IP	IP65
T1 (w latach)	20
Tolerancja napięcia	±20 %

<b>Wysokość pola ochronnego</b>	150 mm
<b>Zasięg</b>	0,2-19 m
<b>Zgodność z</b>	EMC, LVD, MD

