

## KURTYNA SG4-B 30, OCHRONA DŁONI, 5-PIN

SG4-30-045-OO-X

Kurtyna świetlna Typ 4 450mm/30mm/0,2-19 m

- Typ 4, PL e
- Zasięg do 19m
- Podstawowe funkcje
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9mm
- Wysokość ochronna 150 ... 1800mm



### OPIS PRODUKTU

#### Funkcja

- Ochrona dłoni, rozdzielczość 30 mm, zasięg 0,2-19 m
- Prosta kurtyna świetlna z podstawowymi funkcjami
- Profil 32,3x36,9 mm

Kurtyny świetlne Datalogic posiadają trzyletnią gwarancję.



#### Przykładowe aplikacje

Ochrona dłoni ( $R \leq 30$  mm)



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|              |                |
|--------------|----------------|
| Czas reakcji | 13 ms          |
| DC           | 98,80%         |
| Dopuszczenia | CE, cULus, TÜV |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Liczba wiązek świetlnych | 24                 |
| Maks. długość kabla      | 50 m               |
| Maks. prąd styku         | 0,5 A              |
| Materiał obudowy         | Aluminium          |
| Max. temperatura pracy   | 55 °C              |
| Min. temperatura pracy   | 0 °C               |
| MTTFd                    | 444 year           |
| PL                       | e (EN ISO 13849-1) |
| Rozdzielczość            | 30 mm              |
| SIL                      | 3 (EN IEC 61508)   |
| Stopień ochrony IP       | IP65               |
| T1 (w latach)            | 20                 |
| Tolerancja napięcia      | ±20 %              |
| Wysokość pola ochronnego | 450 mm             |
| Zasięg                   | 0,2-19 m           |
| Zgodność z               | EMC, LVD, MD       |

