

SG4 BASE AUTORESTART, 30 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SG4-30-060-OO-X
957901600 Kurtyna świetlna Base Autorestart, Typ 4,
600 mm/30 mm/0,2-19 m

- Zasięg do 19 m
- Wysokość ochronna 150 ... 1800 mm
- Typ 4, PL e, SIL 3
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9 mm
- Podstawowe funkcje, restart automatyczny



OPIS PRODUKTU

Bazowe warianty kurtyn bezpieczeństwa Typu 4 z rodziny SG4 ze zdolnością wykrywania 30 mm (ochrona ręki). Działają tylko w trybie restartu automatycznego. Dostarczane są ze standardowymi uchwytami mocującymi w komplecie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	14 ms
DC	98,80%
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV
Liczba wiązek świetlnych	32
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
MTTFd	444 year
PL	e (EN ISO 13849-1)
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3 (EN IEC 61508)
Stopień ochrony IP	IP65

T1 (w latach)	20
Tolerancja napięcia	±20 %
Wysokość pola ochronnego	600 mm
Zasięg	0,2-19 m
Zgodność z	EMC, LVD, MD

