

SLIM, 24 MM, 34 MM

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

SL4-24-0690-E

957910500 Kurtyna świetlna, Typ 4, 690 mm/24 mm/0,2-6 m

- Zasięg do 6m
- Wysokość ochronna 150 ... 1200 mm
- Typ 4, PLc, SIL 3 lub Typ 2, PLc, SIL 1
- Wąskie profile 15 x 32 mm
- Brak martwej strefy



OPIS PRODUKTU

Warianty kurtyn SLIM Typu 2 lub Typu 4 ze zdolnością wykrywania 24 mm lub 34 mm o wysokości ochronnej 150, 210, a następnie od 270 do 1200mm ze skokiem 300mm. Kompaktowa obudowa oraz specjalna konstrukcja optoelektroniki zapewniają najlepszą efektywność działania. Dzięki wskaźnikom statusu, funkcji wspomagającej osiowanie, uchwytami mocującymi typu C oraz O dostarczonymi w komplecie, kurtyna wydajnie spełnia wymagania odpowiednich aplikacji przemysłowych. Kurtyny SLIM można łączyć ze sobą kaskadowo (maksymalnie 3). Przy montażu profili optycznych wzdłuż jednej osi zachowana jest jednolitość rozdzielczości pola ochronnego. Kurtyna posiada wejście testu, zintegrowany reset z restartem manualnym i automatycznym, oraz może realizować funkcję nadzorowania zewnętrznych styczników (EDM).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	10 ms
DC	98,80 %
Dodatkowe funkcje	EDM, reset z restartem manualnym/automatycznym
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV
Funkcja	Tryb kalibracji, Ręczny/automatyczny restart, EDM
Liczba wiązek świetlnych	36
Maks. długość kabla	20 m
Maks. prąd styku	0,3 A
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
MTTFd	191 year

