

SH4 BODY ACTIVE/PASSIVE

SH4-4-1200-A-AP-12

Kurtyna świetlna SH4 Body Advanced Active/Passive, 4 promienie, 1200 mm

- Zasięg do 8m
- Zakres temperatur: -30...+55 °C
- Ochrona ciała, Typ 4, PLe
- Dostępne w wersjach Basic, Standard Muting i Advanced



OPIS PRODUKTU

Kurtyna Datasensing SH4 BODY Active/Passive przeznaczona jest do ochrony ciała i, w zależności od modelu, posiada zasięg działania do 8m lub 6,5m.

Kurtyna składa się z jednostki aktywnej oraz pasywnej z wbudowanymi lustrami. Oznacza to, że potrzebne jest okablowanie tylko po jednej stronie. Dostępne są modele z 2, 3 lub 4 wiązkami podczerwieni, co zapewnia wysokość ochronną odpowiednio 500, 800, 900 lub 1200mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	15 ms
Funkcja	Ręczny/automatyczny restart, Muting
Liczba wiązek świetlnych	4
Maks. długość kabla	30 m
Materiał	Aluminium
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	55 °C
Min. temperatura pracy	-30 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Napięcie zasilania	24 V DC
Odporność na wstrząsy	25g x 6 ms x 600
PL	e

SIL	3
Stopień ochrony IP	IP65, IP67
Tolerancja napięcia	± 20%
Typ	4
Waga	1.4 Kg/mt (single bar)
Wyjścia bezpieczne	2 x OSSD
Wysokość pola ochronnego	1200 mm
Zasięg pracy	0,5-8 m
Złącze kablowe odbiornika	M12, 12-pin + M12, 5-pin

