

UCS CZUJNIKI ULTRADZWIĘKOWE

UCS-15/CFF

Czujnik ultradźwiękowy 150 mm, 2 x Push-Pull, IO-Link

- 2 wyjścia sygnałowe Push-Pull + IO-Link
- 2 zakresy pomiarowe: 250 mm, 350 mm
- Złącze M12 5-pinowe
- Przycisk „Teach-in”
- Metalowa obudowa



OPIS PRODUKTU

Czujniki ultradźwiękowe serii UCS firmy Microsonic to wytrzymałe czujniki w metalowej obudowie do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia. Są mechanicznie kompatybilne ze standardami dla czujników optycznych. Czujnik wyposażony jest w dwukolorową diodę LED, która sygnalizuje status czujnika.

- Zasięg maksymalny 350 mm
- Wymiary (bez złącza) 49 x 44 x 15 mm

Trzy tryby pracy:

- Jednoprogowy
- Bariery ultradźwiękowej - "2 way"
- Tryb okna

Czujnik posiada wyjścia:



2 x Push-Pull

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Distance Max	250 mm
IO-LINK	Tak
Materiał	Cynk
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie	Złącze M12, 5-pin
Rozdzielczość	0,1 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Strefa martwa	20 mm
Wyjście	Push/Pull

Wyświetlacz	Nie
Zakres detekcji	150 mm
Zakres pomiarowy	20-250 mm

